



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator

**Electrical characteristics**  
impedance  
frequency  
return loss  
insertion loss  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung

**Elektrische Eigenschaften**  
Wellenwiderstand  
Frequenz  
Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
RoHS konform

© G11: 1671A Belden, EZ 86 Suhner, Flexiform 405 NM Habia Cable, RG-405/U, Sucoform 86 Suhner, UT-85 Micro-Coax

CECC 22220  
C11  
solder / löt  
solder / löt  
>100

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**  
Cu1Ni2Au1,27  
© NiP Au  
Cu2Ni5Au0,2

50 Ω  
0-6 GHz  
typ.: 1 GHz-46 dB; 2 GHz-46 dB; 3 GHz-34 dB  
0,1 dB up to/ bis 3 GHz  
750 V<sub>eff</sub> / 50 Hz  
1 GΩ  
≤ 5 mΩ  
≤ 2,5 mΩ

© 2011/65/EU



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	05.03.2013	MA	
			gepr./ appr	07.03.2013	KL	ca./approx. 0,8
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			5:1 (1:1)	MCX Angle Plug MCX-Kabelwinkelstecker		
			untot. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01270A0191	Maße/ dimensions: mm
c	24678	05.03.2013	MA			Original : DIN A4
b	10739	18.08.1999	HM			Blatt/ sheet 1 von/ of 1
a	10445	28.05.1999	HM	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 23.07.1997		