

**Mechanical characteristics**

cables  
interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

centre contact  
outer contact  
other metal parts  
insulator

**Electrical characteristics**

return loss  
insertion loss

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel  
Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung

**Elektrische Eigenschaften**

Rückflussdämpfung  
Einfügedämpfung

**Umgebung**

RoHS konform

Ⓒ G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U  
EN 122340 Ⓐ Ⓑ  
C2822

**Materials / Material**



CuBe2  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au1.27  
Ⓓ NiP-Au  
Cu2Ni5Au0.2

typ.: 6 GHz-23 dB  
6 GHz > 0,2 dB

2011/65/EU

d	25335	16.12.13	MA	1997	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	14.02.	HM	
				gepr./appr.	19.02.97	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
c	19783	25.03.08	GE	Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	MMCX-Kabelbuchse MMCX-Straight-Jack		
b	14514	12.05.03	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01341A0051		
a	13194	18.02.02	MA	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	EW960172-00			